Ce formulaire sert à réaliser la convention de valorisation des CEE et l'estimation de la prime CEE pour vos travaux de rénovation énergétique.
Merci d'y inscrire un maximum d'information sur les travaux qui vous concerne.

Pour pouvoir vérifier les éléments du tableau, il nous faut :
-Un scan du devis avec les informations utiles surlignées. (Merci de ne pas envoyer les devis qui ne concerne pas les travaux d'économie d'énergie).
-Si les informations ne sont pas indiquées sur le/les devis merci de joindre un scan d'un document technique avec les informations utiles surlignées. (Merci de ne pas nous envoyer les fiches techniques ou les CCTP complets).

N'hésitez pas à demander à votre maître d'oeuvre, au SIEIL ou l'ALEC37 de vous aider dans cette démarche.

Informations client: **-Nom et Prénom du signataire:** **-Numéro de téléphone :**	**Informations site travaux :** **-Adresse exacte des travaux:** **- Secteur:** ☐ Bâtiment résidentiel ☐ BUREAUX ☐ ENSEIGNEMENT ☐ RESTAURATION/HOTELLERIE ☐ COMMERCES ☐ SANTE ☐ AUTRES - Moyen de chauffage (avant travaux): ☐ ELECTRICITE ☐ COMBUSTIBLE

Type de travaux	**Condition(s) d'éligibilité(s)** **(Selon fiches opérations standardisées _ https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie#e5)**	**Informations à compléter**		**Commentaire(s)**
1) Isolation				
Isolation Comble ou toiture	Comble perdu R ≥ 6m².K/W	**Surface Isolée (m²)=**	**R (m².K/W) =**	R = Résistance thermique de l'isolant
	Rampant de toiture R ≥ 6m².K/W	**Surface Isolée (m²)=**	**R (m².K/W) =**	
Isolation des murs	R ≥ 3,7 m² .K/W	**Surface Isolée (m²)=**	**R (m².K/W) =**	
Isolation d'un plancher	R ≥ 3 m².K/W	**Surface Isolée (m²)=**	**R (m².K/W) =**	
Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant	Pour les fenêtres de toitures : Uw ≤ 1,5 W/m².K et Sw ≤ 0,15	**Surface installée (m²)=**	**Uw (W/m².K) =** **Sw=**	Uw = Coefficient de transmission surfacique Sw = Facteur solaire m² = Surface totale des fenêtres
	Pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres : Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≤ 0,35	**Surface installée (m²)=**	**Uw (W/m².K) =** **Sw=**	
Isolation des toitures-terrasses	R ≥ 4,5 m².K/W	**Surface Isolée (m²)=**	**R (m².K/W) =**	
2) Système de chauffage				
Chaudière collective	Suivant puissance installée -cf. VERTIGO	**Surface chauffée (m²)=**		Sur demande
Pompe à chaleur	Pour une PAC de puissance thermique nominale ≤ 400 kW ηs ≥ 111%	**Surface chauffée (m²)=**	**ηs (%) =**	ηs = L'efficacité énergétique saisonnière COP = Le coefficient de performance
	Pour une PAC de puissance thermique nominale > 400 kW COP ≤ 3,4	**Surface chauffée (m²)=**	**COP =**	
3) Système éclairage				
Luminaires d'éclairage général à modules LED	Durée de vie ≥ 50 000heures avec chute de flux lumineux ≤ 30% Efficacité lumineuse ≥ 90 lm/W	**Nombre de luminaires=**		Sur demande
4) Ventilation				
VMC simple flux		**Surface ventillée (m²)=**	L'équipement installé est : ☐ VMC simple flux modulée proportionnellement ☐ VMC simple flux modulée à détection de présence ☐ VMC simple flux à débit d'air constant	
VMC double flux	Le caisson de ventilation a une puissance électrique absorbée inférieure ou égale à 0,35 W/(m3/h). L'efficacité de récupération de l'échangeur est supérieure ou égale à 75 %.	**Surface ventillée (m²)=**	L'équipement installé est : ☐ VMC double flux modulée proportionnellement ☐ VMC double flux modulée à détection de présence ☐ VMC double flux à débit d'air constant	